

Załącznik Nr 5

**Długości tras prowadzenia przewodów sieci logicznej i elektrycznej na potrzeby systemu SWOR
W Sądzie Okręgowym w Łomży przy ul. Dwornej 16**

| lp | Numer sali | Kondygnacja | Długości przewodów prowadzonych w korytkach | Długość przewodów prowadzonych bez korytek | Grubość przewiercanej ściany z cegły i ilość | Grubość stropu do przewiercenia (strop Kleina z warstwami podłogowymi) i ilość | Długość przewodu od terminala do monitora prowadzonego w korytku | Długość przewodu elektrycznego |
|----|--------------------|-------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | mb | mb | m / szt | m / szt | mb | mb |
| 1 | Sala 1 | Parter | 35,0 | 7,5 | 0,7 / 5 | 0,30 / 2 | ~ 1,6 | 44,5 |
| 2 | Sala 2 | Parter | 17,0 | 0,7 | 0,7 / 1 | - | ~ 1,6 | 17,7 |
| 3 | Sala 5 | Parter | 24,5 | 7,5 | 0,7 / 5 | 0,3 / 2 | ~ 1,6 | 32,0 |
| 4 | Wyświetlacz główny | Parter | 25,0 | 7,5 | 0,7 / 6 | 0,3 / 2 | ~ 1,6 | 32,5 |
| 5 | Sala 3 | I piętro | 31,0 | 2,0 | 0,7 / 2 | 0,30 / 1 | ~ 1,6 | 33,0 |
| 6 | Sala 4 | II piętro | 38,0 | 1,5 | 0,7 / 1 | 0,30 / 2 | ~ 1,6 | 39,5 |
| | Razem | | 170,5 | 26,7 | - | - | 9,6 | 199,2 |