

**Załącznik Nr 8****Specyfikacja techniczna na potrzeby nagrywania audio na salach rozpraw**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podzespołu lub urządzenia</b>	<b>Wymagania minimalne</b>	<b>Ilość sztuk</b>	<b>Spełnia / Nie spełnia *</b>
1	Kontroler dysku	<ul style="list-style-type: none"><li>- 32 bitowa karta PCI,</li><li>- 2 niezależne kanały SerialATA,</li><li>- Możliwość podłączenia 2 urządzeń SerialATA,</li><li>- Zgodność ze specyfikacją Serial ATA 1.0</li><li>- Obsługa trybu RAID 1 (mirroring);</li></ul> Dodatkowe wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dysk CD ze sterownikami dla systemu operacyjnego: MS Windows 98/Me/2000/XP oraz NT 4.0,</li><li>- Instrukcja obsługi;</li><li>- Przewód SerialATA x 2,</li></ul>	14	
2	Dysk twardy	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pojemność dysku; 80 GB;</li><li>- Prędkość obrotowa: 7200 obr/min;</li><li>- Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB;</li><li>- Średni czas dostępu (odczyt): &lt;9 ms;</li><li>- Interfejs: S-ATA;</li><li>- Format szerokości: 3,5 cala</li></ul>	28	
3	Nagrywarka DVD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Typ napędu: Wewnętrzny;</li><li>- Interfejs: E-IDE / ATAPI;</li><li>- Bufor; 2 MB;</li><li>- Pojemność nośnika; 4,7 GB, 8,5 GB (dwuwarstwowe);</li><li>- Prędkość zapisu CD-R 48 x/CD-RW 24 x/DVD-R 16x/DVD+R 16x/DVD-RW 6 x/DVD+RW 8 x /DVD-R DL 4 x /DVD+R DL 8 x/DVD-RAM 5 x;</li></ul> Dodatkowe wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dołączone oprogramowanie do nagrywania płyt Nero.</li></ul>	14	

4	Głośniki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwa produktu: kolumna głośnikowa, aktywna, dwudrożna;</li> <li>- moc kolumny: max.120 Wrms;</li> <li>- typ kolumny: dwudrożna; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ głośnik nisko-tonowy: min. 8”;</li> <li>▪ głośnik wysoko-tonowy: dynamiczny, min 25mm</li> </ul> </li> <li>- moc wbudowanego wzmacniacza: 85W/10W (wzmacniacz dwutorowy);</li> <li>- poziom ciśnienia akustycznego; powyżej 110 dB/m;</li> <li>- pasmo przenoszenia : -10dB:60Hz - 20000 Hz;</li> <li>- pasmo przenoszenia : -3dB: 70Hz – 18000Hz;</li> <li>- regulacja sygnału wejściowego: wzmocnienia, tonów niskich, tonów średnich;</li> <li>- rodzaj wejścia : gniazdo typu XLR – standard wejść audio;</li> <li>- gniazdo wyjścia: gniazdo typu XLR – standard wyjść audio (sygnał 0dBdo następnej kolumny aktywnej );</li> <li>- parametry wejściowe sygnału: poziom 0dB, impedancja 20 kΩ wejście symetryczne;</li> <li>- waga : do 10 kg;</li> <li>- wyposażona w: uchwyt naścienny – regulowany w dwóch płaszczyznach;</li> <li>- obudowa wykonana z tworzywa ABS</li> </ul>	28	
---	----------	--	----	--

\* – wypełnia Oferent

#### **Zakres prac po stronie dostawcy:**

1. Dostawa 5 zestawów audio do Sądu Okręgowego w Łomży, oraz 9 zestawów do Sądu Rejonowego w Łomży (gdzie 1 zestaw to: 1 kontroler dysków, 2 dyski twarde oraz 1 nagrywarka DVD) .
2. Dostawa głośników do wskazanych przez zamawiającego lokalizacji:
  - I. 5 szt. – Sąd Okręgowy w Łomży
  - II. 3 szt. – Sąd Rejonowy w Grajewie
  - III. 12 szt. – Sąd Rejonowy w Łomży
  - IV. 4 szt. – Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
  - V. 4 szt. – Sąd Rejonowy w Zambrowie