

**Specyfikacja techniczna -****Załącznik nr 5****1. Drukarka monochromatyczna.....ilość 5 szt.**

<b>Opis wymagań</b>		<b>Oferowane parametry*</b>
<b>Klasa produktu</b>	Drukarka laserowa monochromatyczna	
<b>Pamięć</b>	Min. 32 MB	
<b>Jakość druku</b>	Min. 1200 x 1200 dpi w czerni	
<b>Prędkość druku</b>	Min. 26 str./min	
<b>Czas wydruku pierwszej strony</b>	Max 9 sekund	
<b>Nośniki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- papier zwykły</li><li>- koperty</li><li>- karty pocztowe</li><li>- folie do przeźroczy</li><li>- kartony</li><li>- naklejki</li></ul>	
<b>Gramatura nośnika</b>	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	
<b>Podajnik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- podajnik ręczny</li><li>- podstawowy min. 250 stron</li></ul>	
<b>Języki drukarki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PCL 5e</li><li>- PCL 6</li></ul>	
<b>Interfejsy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x USB 2.0</li><li>- 1 x RJ-45 Ethernet 10/100 Mb/s</li></ul>	
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 98</li><li>- Windows NT</li><li>- Windows 2000</li><li>- Windows XP (32 bit, 64 bit)</li><li>- Windows Server 2003</li></ul>	
<b>Drukowanie dwustronne</b>	Automatyczne	
<b>Zasilanie</b>	Napięcie zasilania (wejściowe): 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)	
<b>Typ zasilacza</b>	Wewnętrzny	
<b>Gwarancja</b>	trzyletni serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym	
<b>Materiały eksploatacyjne</b>	Dodatkowy toner pozwalający na wydrukowanie co najmniej 7000 stron	

## 2. Monitor LCD.....ilość 5 szt.

<b>Opis wymagań</b>		<b>Oferowane parametry*</b>
<b>Klasa produktu</b>	Monitor LCD	
<b>Format ekranu monitora</b>	Standardowy	
<b>Przekątna ekranu</b>	17 cali	
<b>Wielkość plamki</b>	0,264 mm	
<b>Typ panela LCD</b>	TFT TN	
<b>Rozdzielczość obrazu</b>	1280 x 1024 pikseli	
<b>Czas reakcji matrycy</b>	Max 5 ms	
<b>Jasność</b>	320 cd/m2	
<b>Kontrast</b>	Min 700:1	
<b>Kąt widzenia poziomy</b>	Min 170 stopni	
<b>Kąt widzenia pionowy</b>	Min 170 stopni	
<b>Liczba wyświetlanych kolorów</b>	Min 16,2 mln	
<b>Certyfikaty</b>	TCO-03 TUV EPA Energy Star	
<b>Regulacja cyfrowa (OSD)</b>	TAK	
<b>Głośniki wbudowane</b>	TAK	
<b>Typ sygnału wejściowego</b>	RGB DVI	
<b>Typ gniazda wejściowego (sygnałowego)</b>	15-stykowe D-Sub DVI-D	
<b>Zasilanie</b>	Napięcie zasilania (wejściowe): 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)	
<b>Typ zasilacza</b>	Wbudowany	
<b>Panel obrotowy (pivot)</b>	TAK	
<b>Możliwość pochylenia panela</b>	TAK	
<b>Obrotowa podstawa monitora</b>	TAK	
<b>Regulacja wysokości monitora</b>	TAK	
<b>Gwarancja</b>	trzyletni serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym	

**3. Drukarka kodów kreskowych.....ilość 1 szt.**

**Drukarka kodów Zebra LP/TLP 2824**

**4. Kolektor danych.....ilość 1 szt.**

**KOLEKTOR DANYCH CPT 8001L 2MB**

**producent: CipherLab**

**5. Niszczarka dokumentów.....ilość 1 szt.**

<b>Opis wymagań</b>		<b>Oferowane parametry*</b>
<b>Szerokość wejścia</b>	<i>Min 240 mm</i>	
<b>Cięcie</b>	<i>Paski o szerokości max: 3,8 mm</i>	
<b>Poziom bezpieczeństwa DIN</b>	<i>2</i>	
<b>Ilość jednorazowo ciętych arkuszy</b>	<i>28/30 (70g)</i>	
<b>Pojemność kosza</b>	<i>Min. 35l</i>	
<b>Niszczanie CD-ROM</b>	<i>TAK</i>	
<b>Niszczanie dyskietek</b>	<i>TAK</i>	
<b>Cięcie kart plastikowych</b>	<i>TAK</i>	
<b>Cięcie zszywek</b>	<i>TAK</i>	
<b>Cięcie spinaczy</b>	<i>TAK</i>	
<b>Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem</b>	<i>TAK</i>	

**\* - wypełnia oferent**

**6. Telefax laserowy.....ilość 1 szt.**

<b>Opis wymagań</b>		<b>Oferowane parametry*</b>
<b>Metoda drukowania</b>	Wydruk laserowy	
<b>Prędkość transmisji</b>	Modem 14,4 kbps, ok. 8 sek./stronę	
<b>Prędkość druku</b>	12str./min.	
<b>Rozdzielczość bezpośrednia</b>	600 x 600 dpi	
<b>Pamięć</b>	120 stron transmisji, 170 stron odbiór	
<b>Funkcja kopiowania</b>	TAK	
<b>Tryb korekcji błędów (ECM)</b>	TAK	
<b>Książka telefoniczna na 100 numerów</b>	TAK	
<b>Szybkie wybieranie dla funkcji programowania i połączeń</b>	TAK	
<b>Słuchawka telefoniczna</b>	TAK	
<b>Wyświetlacz</b>	Język polski	
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	Kaseta z tonerem na min. 2500 kopii	

**\* - wypełnia oferent**